



# ALKREFLEX®

ONGECOAT

## CLASSIC 2L-2

Alkreflex® Classic 2L-2 Ongecoat is een dampdicht isolatiemateriaal, dat bestaat uit een dubbele luchtkussenfolie, aan beide zijden voorzien van pure aluminium. Alkreflex® Classic 2L-2 Ongecoat kenmerkt zich door de unieke wijze waarop de verschillende lagen gelamineerd zijn, namelijk door extrusie met gebruikmaking van hoge temperaturen. Dit komt de hechting van de lagen ten goede, en maakt het mogelijk met een relatief dunne laag aluminium een duurzaam kwaliteitsproduct te leveren.


### Toepassing

- In daken
- Onder vloeren
- In voorzetwanden
- Het isoleren van profielplaten
- Het isoleren van installatiekanalen
- En vele andere creatieve oplossingen

Alkreflex® Classic 2L-2 Ongecoat wordt toegepast in situaties waar weersinvloeden geen grip hebben op het materiaal. Daar waar risico tot corrosie bestaat adviseren wij Alkreflex® Classic 2L-2 Gecoat toe te passen. Alkreflex® Classic 2L-2 Ongecoat is door zijn uitstekende dampdichte eigenschappen ook zeer geschikt als dampdicht isolerende folie voor ruimtes met klimaatklasse 4 zoals badkamers, keukens, sauna's, zwembaden, sportfaciliteiten en wasserijen.

### VOORDELEN

- ✓ Extreem dampdicht
- ✓ Hoge reflectie
- ✓ Houd de warmte 's winters binnen
- ✓ Reflecteert in de zomer minimaal 90% van de warmte naar buiten
- ✓ Stelt de noodzaak van airco ter discussie
- ✓ Eenvoudig te verwerken



### Verwerking

Alkreflex® Classic 2L-2 Ongecoat dient altijd in combinatie met twee luchtlagen (spouw) van minimaal 20 mm toegepast te worden om de isolerende eigenschap te benutten. Als dakisolatie adviseren wij u Alkreflex® Classic 2L-2 Ongecoat alleen aan de binnenzijde toe te passen, waarbij aansluitingen en naden getapet dienen te worden met Folietape Aluminium.

Bij voorzetwanden Alkreflex® Classic 2L-2 Ongecoat alleen toepassen bij bestaand metselwerk. Vers metselwerk kan de aluminium toplaag aantasten.

**mi**  
**meuwissen**

Meuwissen Bouwprodukten B.V.  
www.meuwissen.nl • info@meuwissen.nl



# ALKREFLEX®

ONGECOAT

## CLASSIC 2L-2

### PRODUCTSPECIFICATIES

Materiaaldikte	ca. 6,5 mm
Rolbreedte	1.20 m breed is 5533012001 1.50 m breed is 5533015001
Rollengte	25 meter
Roldiameter	ca. 45 cm
Gewicht	ca. 340 gram per m <sup>2</sup>
Verpakking	120 cm 16 rol per pallet 150 cm 8 rol per pallet
Kleur	aluminium
Grondstof	coating / alu / dubbele luchtkussenfolie / alu
Brandklasse	F
Temperatuur	-20 / +80 °C
UV-bestendig	2 maanden
R-waarde	1,3 m <sup>2</sup> K/W, i.c.m 20 mm luchtsouw

### TOEBEHOREN

Meuwissen Folietape Aluminium	Afmeting 25m x 75mm (per 12 rollen) Art: 8107502502
-------------------------------	--

**meuwissen**

Meuwissen Bouwprodukten B.V.  
www.meuwissen.nl • info@meuwissen.nl

